

Liquide de refroidissement



PETRONAS Tutela Coolant LL-Si Premix

Gamme:

Description longue: Le prémélange PETRONAS Tutela Coolant LL-Si premix est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi de haute performance et de longue durée offrant des performances optimisées et une durabilité des composants pour les systèmes de refroidissement des véhicules. Formulé avec du mono-éthylène glycol enrichi d'un inhibiteur spécial d'acide organique de silicate (technologie Si-OAT), exempt de nitrites, borates, phosphates et amines, il offre une excellente protection contre la surchauffe, le gel et la corrosion, en particulier pour les systèmes qui contiennent des matériaux en alliage léger.

[Fiche produit](#) [Fiche de données de sécurité](#)

Spécifications du secteur: AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 GB 29743-2013 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Performance OEM: Cummins CES 14603 Deutz DQC CC-14 Daimler/Mercedes-Benz 325.5 and 325.6 IRIZAR, S. COOP from Sep. 2016 Liebherr Minimum LH-01-COL3A MAN 324 Type Si-OAT MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti - TL 774-G

Application (s) - pour les pages des consommateurs: Véhicule commercial -gamme légère (LCV), Voiture de tourisme, Véhicule - gamme lourde (HD)

Secteur (s): Transport routier