

Liquide de refroidissement



PETRONAS Tutela Coolant LL Premix

Gamme:

Description longue: Le prémélange PETRONAS Tutela Coolant LL premix est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi de haute performance et de longue durée offrant des performances optimisées et une durabilité des composants pour les systèmes de refroidissement des véhicules. Formulé avec du mono-éthylène glycol enrichi d'un inhibiteur spécial de sels d'acide organique (technologie OAT), sans nitrites, borates, phosphates, silicates et amines, il offre une excellente protection contre la surchauffe, le gel et la corrosion.

[Fiche produit](#) [Fiche de données de sécurité](#)

Spécifications du secteur: AFNOR NFR 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA 956-16 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005 SH 0521-1999

Performance OEM: CNHi MAT 3724 CNHi MAT 3624 DAF (MAT 74002) Daimler/Mercedes-Benz 325.3 Fiat 9.55523 IVECO 18-1830 MAN 324 Type SNF MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 to MY 2010 PSA B71 5110 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F

Application (s) - pour les pages des consommateurs: Équipement agricole, Véhicule commercial -gamme légère (LCV), Voiture de tourisme, Construction, carrière et mine, Véhicule - gamme lourde (HD)

Secteur (s): Transport routier