

Liquide de refroidissement**PETRONAS Tutela Coolant LL-G Premix**

Gamme:

Description longue: Le prémélange PETRONAS Tutela Coolant LL premix est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi de haute performance et de longue durée offrant des performances optimisées et une durabilité des composants pour les systèmes de refroidissement des véhicules. Formulé avec du Mono-Ethylène Glycol enrichi d'un inhibiteur spécial d'Acide Organique Hybride, de silicates et de phosphates (Technologie HOAT), exempt de nitrites et d'amines, il offre une excellente protection contre la surchauffe, le gel et la corrosion.

[Fiche produit](#) [Fiche de données de sécurité](#)

Spécifications du secteur: AFNOR NF R 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Performance OEM: BMW N 600 69.0 Bez. Reg. Amsberg, Dept. Of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2 Daimler/Mercedes-Bens 325.0 Deutz H-LV 0161 0188 German Army TL 6850-0038/1 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Machines Bulle TVL 035 / TVL 23009 A MAN 324-NF MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 Porsche for 924, 928, 944, 968 Saab 6901599 VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Application (s) - pour les pages des consommateurs: Équipement agricole, Véhicule commercial - gamme légère (LCV), Voiture de tourisme, Construction, carrière et mine, Véhicule - gamme lourde (HD)

Secteur (s): Transport routier