

Huile hydraulique



PETRONAS Hydraulic HV

Gamme:

Description longue: Les fluides de la série PETRONAS Hydraulic HV sont des fluides hydrauliques anti-usure de haute performance spécialement développés pour une large gamme d'équipements hydrauliques mobiles et industriels fonctionnant dans des conditions normales à intensives, soumis à de fortes variations de température de fonctionnement et/ou ambiantes, y compris les démarrages à froid

[Fiche produit](#) [Fiche de données de sécurité](#)

Viscosité: 68

Spécifications du secteur: ASTM D 6158 HV DIN 51524 Part II HLP and III HVLP (2006) ISO 11158 HV (FDIS 2008) SAE MS1004 SEB 181 222 (2007) US Steel 126, 127 and 136

Approbations / Exigences satisfaites - Only for IML: Bosch Rexroth RD90220 Eaton 03-401-2010 Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70 GM LS-2 (2004) Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

Secteur (s): Ciment, Construction, Fabrication générale, Papier et pâte à papier, Production d'électricité (charbon), Production d'électricité (nucléaire), Chemins de fer, Acier, Sucre, Extraction de surface, Exploitation minière souterraine